

ENVIO DE SMS

TR05

IP/DNS primário: tr05.getrak.com.br

Porta: 13008

Protocolo: TCP

GeTræk

Configuração de APN

APN,smart.m2m.vivo.com.br,vivo,vivo# **OU** APN,conexao.getrak.com.br#

Configuração de DNS/IP e porta

SERVER,8888,tr05.getrak.com.br,13008#

Tempo de comunicação com a ignição ligada

TIMER,60#

Tempo de comunicação com a ignição desligada (minutos)

STATIC,1#

Configuração de ignição desligada 1 a 6 horas.

Configuração de ângulo de comunicação

BEND,1,45#

Configuração de ângulo de 0 a 90 graus.

Configuração de alarme de velocidade

SPEEDING,100#

Configurar o fuso horário

GMT,E,0#

Reiniciar

RESET#

Requisitar posição

WHERE#

Requisitar link de localização

URL# **OU** WHERE#

Retorna as configurações e os parâmetros

PARAM# **OU** STATUS#

Retorna o status da conexão GPRS

GPRS#

Retorna o status da conexão GPS

GPS#



Bloqueio

RELAY,1#

Desbloqueio

RELAY,0#

Habilitar modo sleep

SLPON#

Desabilitar modo sleep

SLPOFF#

Habilitar alarme de ignição

ARMED,1#

Desabilitar alarme de ignição

ARMED,0#

Habilitar alarme de alimentação desconectada

POWER1#

Desabilitar alarme de alimentação desconectada

POWER0#

Checar versão e imei do hardware

VERSION#

Resetar de fábrica

FACTORY#

GeTrak



Av. Luiz Paulo Franco, 603 Belvedere, Belo Horizonte
MG, 30320-570



(31) 3500-3200



getrak.com.br